

HUOM! Paperituloste tai omalle koneelle tallennettu dokumenttiversio on valvomaton kopio!

Betoni- ja tiilijätteen lajitteluohje

Betoni- ja tiilijäte luokitellaan alla esitettyihin kuuteen (6) eri laatuluokkaan kuorman materiaalisällön ja kappalekoon perusteella. Betoni- ja tiilijätteissä epäpuhtauspitoisuus tulee olla < 1 paino-%. Haitallisia aineita sisältäviä betoni- ja tiilijätteitä ei oteta vastaan.

Betoni, sivumitta < 1 m

Betonikappaleet, joiden yksittäisen sivun mitta on 0,5-1,0 m. Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräksiä, mutta niiden tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi (ts. betonin ja rauditusraudan yhteissivumitta saa olla 0,5-1,0 m). Ylijäämäbetoni, kuten betoniautojen palautuskuormat tai pumppuautojen ylijäämäbetonit, voidaan myös vastaanottaa tähän materiaaliluokkaan.

Betoni, sivumitta 1-5 m

Betonikappaleet, joiden yksittäisen sivun mitta on 1,0-5,0 m. Tällaisia betonikappaleita ovat esimerkiksi ontelolaatat, pilarit ja palkit. Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräksiä, mutta niiden tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi (ts. betonin ja rauditusraudan yhteissivumitta saa olla enintään 5,0 m).

Betoni, erikoiskappaleet

Betonikappaleet- tai elementit, jotka ovat runsaasti raudoitettuja, erittäin suuria (sivumitta > 5,0 m), taikka vaikeasti rikottavia tai varastoitavia, esimerkiksi ratapölkyt, sillan kannet ja laiturit, järeät koneperustukset, sandwich-elementit (betonielementin sisällä villaa) ja vastaavat.

Betoni- ja tiilijäte

Betonijäte (betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta 0,5-5,0 m), joka sisältää tiiltä < 20 paino-%.

Kevytbetoni

Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Leca-harkot ilman eristeitä. Myös betoni- ja tiilijäte, jossa tiilen osuus kuormassa on > 20 paino-%.

Tiilijäte

Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet joko kokonaisia, paloina tai murskeena. Tiilijäte saa sisältää muurauslaastia.