

HUOM! Paperituloste tai omalle koneelle tallennettu dokumenttiversio on valvoton kopio!

Rakennusjätteen lajitteluohje

Rakennusjäte on uudis- ja korjausrakentamisessa sekä purkutyömailla syntyvää jätettä, joka koostuu useammasta materiaalityypistä. Revanssi Oy on jakanut rakennusjätteen kahteen eri laatuiluokkaan sen sisältämien materiaalityyppien hyödyntämismahdollisuuksien mukaan:

- 1) *Rakennusjäte*
- 2) *Rakennusjäte LK2*

Rakennusjäte saa sisältää kierrätettäviä tai energiahyödyntämiseen kelpaavia materiaaleja, kuten puuta, muovia, metallia, paperia, pahvia sekä betoni- ja tiilijätettä. *Rakennusjäte* saa sisältää myös pieniä määriä hyödyntämiskelvotonta / vaikeasti hyödynnettävää materiaalia, kuten PVC-muovia (esim. tietyt putket, muovi- ja vinyylimatot, raskaat pressut), lasikuitujätettä, eristevillaa, kipsilevyjätettä, lasia, keramiikkajätettä, runkopatjoja, sohvia sekä muita isokokoisia ja hankalastikäsiteltäviä kappaleita.

Rakennusjätetuormat, jotka sisältävät em. hyödyntämiskelvotonta / vaikeasti hyödynnettävää jätettä > 30 % (painollisesti tai tilavuudellisesti) luokitellaan *Rakennusjäte LK2*:ksi.

Rakennusjäte ja *Rakennusjäte LK2* eivät saa sisältää lainkaan sähkö- ja elektroniikkaromua, ajoneuvojen renkaita, kaasua tai nestettä sisältävää jätettä, vaarallisia jätteitä (ml. painekyllästetty puu), asbestia, pilaantunutta maata, PCB:tä sisältäviä saumamassoja, lyijylevy- ja raskasmetallituotteita yms.

Revanssi Oy ei vastaanota imuautokuormia rakennusjätteen sekaan.